

【適合表】横葺板金屋根（金具：横葺 ショート / 横葺 ロング）

作成日：2018年01月09日

ショート 130~250(270)

ロング 250~350(370)

製造元	品名	種類	吊子	働き幅	金具	備考
JFE鋼板(株)	JFEルーフシングル	金属瓦		265	×	※形状より不可
JFE鋼板(株)	JFEルーフ横葺	段	吊子	350	×	※吊子工法条件外
JFE日建板(株)	ラインルーフ215	段	吊子	215	×	※吊子工法、段差高さ条件外
JFE日建板(株)	ラインルーフ340	段	吊子	340	×	※吊子工法、段差高さ条件外
アイジー工業(株)	エコサーモン	段		265	※	※廃番品(ガルテクトと断面形状違う)
アイジー工業(株)	スーパーガルテクト、フッ素/スーパーガルテクト/スーパーガルテクトC	段		265	ロング	形状共通
アサヒ金属(株)	アサヒ段葺 I 型	段		185		※形状注意取付確認要
アサヒ金属(株)	アサヒ段葺 II 型	段		300	×	※段差高さ条件外
アサヒ金属(株)	アポロルーフ	つぶし		122/195		※働き幅122は設置不可
アサヒ金属(株)	エースライン	段		190		
アサヒ金属(株)	トールルーフ 230/350	段	吊子	230/350	×	※吊子工法条件外
アサヒ金属(株)	ラインルーフ 215/340	段	吊子	215/340	×	※吊子工法、段差高さ条件外
アサヒ金属(株)	銅長尺一文字魁	平	吊子	152~303	×	※吊子工法条件外
アサヒ金属(株)	美段一文字 美段-9	段		182	ショート	
アサヒ金属(株)	美段一文字 美段-15	段	吊子	225	×	※吊子工法条件外
アサヒ金属(株)	美段一文字 美段-21	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
アサヒ金属(株)	美段一文字 美段-35	段	吊子	300	×	※吊子工法、段差高さ条件外
アサヒ金属(株)	ニューラムダ30	段特	吊子	270	×	※吊子工法、形状より不可
アサヒ金属(株)	横葺長尺230W	段	吊子	230	×	※吊子工法条件外
アサヒ金属(株)	横葺長尺300W	段	吊子	300	×	※吊子工法条件外
アサヒ金属(株)	横葺長尺370W	つぶし		370	×	※働き幅条件外
カネマ	CAカバールーフ横葺き	段	吊子	240	×	※吊子工法、段差高さ条件外
カネマ	カナディー	段		250	×	※段差高さ条件外
カネマ	カナメ一文字葺き	平特	吊子	165	×	※吊子工法、材質条件外
カネマ	カナメ柿葺き	段	吊子	93	×	※吊子工法、材質、働き幅条件外
カネマ	タイムルーフB30	段	吊子	297	×	※吊子工法、段差高さ条件外
カネマ	タイムルーフF25	段	吊子	295	×	※吊子工法、段差高さ条件外
カネマ	タイムルーフM型	段	吊子	181	×	※吊子工法条件外
カネマ	タイムルーフNF25	段	吊子	285	×	※吊子工法、段差高さ条件外
カネマ	タイムルーフT型	段	吊子	245	×	※吊子工法条件外
ケイミー(kmew)	スマートメタル	つぶし		270	ロング	
セキノ興産	AT2段式	つぶし		303/333/340	ロング	
セキノ興産	AT3段式	つぶし		295/315/330/333	ロング	
セキノ興産	SLルーフ1型(エパールーフ1型190)	段		190	ショート	
セキノ興産	SLルーフ2型(エパールーフ1型220)	段		220	ショート	SLルーフ1型の働き違い品
セキノ興産	SLルーフ3型(エパールーフ2型)	段		300	×	※段差高さ条件外
セキノ興産	SLルーフ4型(プリティールーフ)	段		200	※	廃番品
セキノ興産	SLルーフ5型	段		303	※	廃番品
セキノ興産	SLルーフ6型	段	吊子	261~642	※	廃番品
セキノ興産	SLルーフ7型(エパールーフ3型)	段	吊子	320	×	※吊子工法、段差高さ条件外
セキノ興産	SLルーフ8型(エパールーフ4型)	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
セキノ興産	アポロルーフ	つぶし		200/230	ショート	
セキノ興産	あやめ一文字	平		127/172/248	×	※材質条件外
セキノ興産	ダンネットツップ 6-1 ワイド	つぶし		275	ロング	
セキノ興産	ダンネットツップ 8-1 Kタイプ	つぶし		220	ショート	
セキノ興産	ダンネットツップ 6-1 Kタイプ	つぶし			ショート	
セキノ興産	ダンネットツップ 4-1 Kタイプ	つぶし			ショート	
セキノ興産	ダンネットツップ 8-1 Nタイプ	つぶし		218	※	廃番品入手不可
セキノ興産	ダンネットツップ 6-1 Nタイプ	つぶし			※	
セキノ興産	ダンネットツップ 4-1 Nタイプ	つぶし			※	
セキノ興産	ダンネットツップ S&Sルーフ	段特		220	ショート	
セキノ興産	ダンネットツップ S&Sルーフ ワイド	段特		270	ロング	
セキノ興産	ダンネットツップ 快適横葺15	段		262	×	※段差高さ条件外
セキノ興産	ダンネットツップ 快適横葺15(リブ入り)	段			×	
セキノ興産	本ハゼ銅一文字「和銅」	平		110/140/160/200	×	※材質条件外
セキノ興産	本ハゼ銅一文字	平		110/140/160/200	×	※材質条件外
セキノ興産	梶目FLex	段		280	ロング	
ニチハ(株)	横葺ルーフαS/横葺ルーフαプレミアムS	段		260	×	※段差高さ条件外
ニチハ(株)	横葺ルーフS/横葺ルーフプレミアムS	段		260	ロング	
ニチハ(株)	横葺ルーフ きわみ	段		260	ロング	
ニチハ(株)	横葺ルーフ α/プレミアム/テラコッタ/ハイブリッド/ちぢみ	段		260	※	※廃番品(旧品名、屋根材詳細不明)
ビルトマテリアル(株)	ワイド220	段		220	ショート	エパールーフ 横葺1型と同じ
ヤマキ工業株式会社	Y-31[横葺]	段	吊子	333	×	※吊子工法、段差高さ条件外
ヤマキ工業株式会社	Y-3200[薄板用横葺]	段特		250	×	※段の形状が特殊な為設置不可
稲垣商事(株)	ICツインビー340	つぶし		340	ロング	
稲垣商事(株)	ダンビー190 (Fタイプ/Mタイプ)	段特		190	ショート	
稲垣商事(株)	ダンビー303	段特		303	×	※段差高さ条件外
稲垣商事(株)	ヒランビー220 (スーパーヒランビー)	段		220	ショート	
NSSB 奥平スチール(株)	アポロルーフ	つぶし		200	ショート	セキノ興産と断面形状同じ(電話確認)
NSSB 奥平スチール(株)	エパールーフ 横葺1型	段			ショート	※日鉄住金鋼板(株)製
NSSB 奥平スチール(株)	エパールーフ 横葺2型	段			×	※日鉄住金鋼板(株)製
NSSB 奥平スチール(株)	エパールーフ 横葺4型	段			×	※日鉄住金鋼板(株)製
マキタ(株)	スノーストップルーフ				×	立平葺の横使いのため
メタル建材(株)	エテルナ	段		256	ロング	リファーナと断面形状同じ(アヤメ折あり)
メタル建材(株)	リファーナ	段		256	ロング	エテルナと断面形状同じ(アヤメ折なし)
伊勢屋商店(株)	イセヤルーフ横葺 1段葺	つぶし		200	ショート	
伊勢屋商店(株)	イセヤルーフ横葺 2段葺	つぶし		310	ロング	
吉岡(株)	ウッドピースグランデ8	段		224	ショート	
吉岡(株)	ウッドピースグランデ15	段		220	×	※段差高さ条件外
協和(株)	Zワイドルーフ364	段		364	ロング	

【適合表】横葺板金屋根（金具：横葺 ショート / 横葺 ロング）

作成日：2018年01月09日

ショート 130~250(270)

ロング 250~350(370)

製造元	品名	種類	吊子	働き幅	金具	備考
株協和	パミューダルーフ I 型 II 型	段		222	ショート	
株協和	天晴ステップ(段葺)	段		188~266	ショート・ロング	
株協和	天晴ステップ(段葺)吊子工法	段	吊子	200	×	※吊子工法条件外
株協和	天晴ステップ(段葺)吊子工法	段	吊子	260/300	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株協和	天晴ステップH-20(段葺)吊子工法	段	吊子	206~358	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株協和	天晴ライナー 1段	つぶし		188~200/213~225	ショート	
株協和	天晴ライナー 2段	つぶし		297~306/338~340	ロング	
株協和	天晴ライナー 3段	つぶし		310~335	ロング	
株協和	天晴ルーフ	つぶし		227	ショート	
株協和	美段一文字 美段-9	段		182	ショート	
株協和	美段一文字 美段-15	段	吊子	225	×	※吊子工法条件外
株協和	美段一文字 美段-21	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株協和	美段一文字 美段-35	段	吊子	300	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株小池弥太郎商店	ロイヤル横葺250(継ぎ手カバータイプ/カバーレス)	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株小池弥太郎商店	eルーフ横葺 I 型(190/220)	段		190/220	ショート	
株小池弥太郎商店	eルーフ横葺 II 型	段		300	×	※段差高さ条件外
月星商事株	MSスタールーフ横葺190	段		190	ショート	
月星商事株	MSタフルーフ190/MS T2ルーフ190	つぶし		190	ショート	
月星商事株	MSタフワイド220/MS T2ワイド220	つぶし		220	ショート	
月星商事株	MSタフ段葺17	段		250	×	※段差高さ条件外
月星商事株	Zワイドルーフ	段		364	ロング	
元旦ビューティ工業株	ダンカクフリールーフ	段	吊子	345~700	×	※吊子工法、段差高さ、働き幅条件外
元旦ビューティ工業株	ダンカクルーフ260	段	吊子	260	×	※吊子工法、段差高さ条件外
元旦ビューティ工業株	ダンツキルーフ182	段	吊子	182	×	※吊子工法条件外
元旦ビューティ工業株	ビューティルーフしがらみ	段	吊子	228	×	※吊子工法条件外
元旦ビューティ工業株	元旦スプリングルーフ800	段	吊子	240	×	※吊子工法条件外
元旦ビューティ工業株	元旦スプリングルーフ850	段特	吊子	260	×	※吊子工法条件外
元旦ビューティ工業株	元旦一文字S	段特	吊子	182	×	※吊子工法条件外
元旦ビューティ工業株	断熱ビューティルーフ	段	吊子	237	×	※吊子工法、段差高さ条件外
三晃金属工業株	段ルーフ200	段		200	×	※段差高さ条件外
三晃金属工業株	段ルーフ230	段	吊子	230	×	※吊子工法、段差高さ、段差形状条件外
三晃金属工業株	段ルーフ275	段	吊子	275	×	※吊子工法、段差高さ条件外
三晃金属工業株	美段ルーフ9	段		182	ショート	
三晃金属工業株	美段ルーフ15	段	吊子	225	×	※吊子工法条件外
三晃金属工業株	美段ルーフ21	段	吊子	250/280	×	※吊子工法、段差高さ条件外
三晃金属工業株	美段ルーフ35	段	吊子	250/300	×	※吊子工法、段差高さ条件外
山内金属株	シャダンルーフ12	段	吊子	220	×	※吊子工法条件外
山内金属株	シャダンルーフ20	段	吊子	230	×	※吊子工法、段差高さ条件外
山内金属株	リフォーム用一文字葺き「はればれ」	平	吊子	182/227	×	※吊子工法条件外
山内金属株	一文字「はやぶき」	平	吊子	130~251	×	※吊子工法条件外
山内金属株	一文字「魁」	平	吊子	152~303	×	※吊子工法条件外
松井板金資材(株)	ST	平	吊子	117/250/400	×	※吊子工法条件外
千代田鋼鉄工業株	GOKUルーフ	段		214	ショート	
千代田鋼鉄工業株	チヨダルーフル	段		182	ショート	※廃番 ルーフルmoreと断面形状同じ
千代田鋼鉄工業株	チヨダルーフルmore	段		182	ショート	
太平産業株	カレッセ遮熱plus/カレッセTF遮熱plus	段		190	ショート	エバールーフ横葺6型と断面形状同じ
津熊鋼建株	段葺190-15-F/段葺190-15-V	段特		190	×	※形状より不可
津熊鋼建株	段葺210	段		210	×	※形状より不可
津熊鋼建株	段葺270	段		270	×	※形状より不可
津熊鋼建株	平葺200	つぶし		200	ショート	
銅市金属工業株	W折段葺WD-200	段	吊子	200	×	※吊子工法条件外
銅市金属工業株	W折段葺WD-300	段	吊子	303	×	※吊子工法、段差高さ条件外
銅市金属工業株	本ハゼ一文字	平	吊子	120~240	×	※吊子工法条件外
銅市金属工業株	スーパー「一文字2」	平	吊子	140~240	×	※吊子工法条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺1型	段		190/220	ショート	
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺1型 T&D工法	段		190	×	※断熱材が厚いため(30mm)
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺2型	段		300	×	※段差高さ条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺3型	段	吊子	320	×	※吊子工法、段差高さ条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺4型	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺4-D型	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺5型	段		250	×	※段差高さ条件外
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺6型	段		190	ショート	
日鉄住金鋼板株	エバールーフ 横葺ウッディー	段		190	ショート	※横葺6型と断面形状同じ
日本鐵板株	美段一文字 美段-9	段		182	ショート	
日本鐵板株	美段一文字 美段-15	段	吊子	225	×	※吊子工法条件外
日本鐵板株	美段一文字 美段-21	段	吊子	250/280	×	※吊子工法、段差高さ条件外
日本鐵板株	美段一文字 美段-35	段	吊子	250/300	×	※吊子工法、段差高さ条件外
福泉工業株	efルーフ(エフルーフ)	段		265	ロング	※MFシルキー形状同じ 表面の仕上げ違い
福泉工業株	MFシルキー	段		265	ロング	※エフルーフ形状同じ 表面の仕上げ違い
北朝金日米建材株	横葺 210S 落雪防止屋根	段		210	ショート	ハゼ部断面形状同じ
北朝金日米建材株	横葺 180(フラット型/M型)	段		180	ショート	ハゼ部断面形状同じ
北朝金日米建材株	横葺 230(フラット型/M型)	段		230	ショート	ハゼ部断面形状同じ
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺182E	段		182	ショート	
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺182円筒キャップ	段特		182	×	※干渉しないが円筒キャップがあるため
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺220 (カバーレス)	段	吊子	220	×	※吊子工法条件外
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺250 (カバーレス)	段	吊子	250	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺290	段	吊子	290	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株淀川製鋼所	ヨドルーフ横葺350	段	吊子	350	×	※吊子工法、段差高さ条件外
株佐渡島	颯ルーフ	つぶし		275	ロング	※ダンネットトップ 6-1 ワイド同等品