


お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net

ROOF CREATE



9, 【横葺屋根(掴み金具)】 栄信製架台 現調シート

※垂木固定、野地固定希望の場合、「8. 【横葺屋根(垂木固定、野地板固定)】 栄信製架台 現調シート」を参照下さい。

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法			×	×		
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> 横葺板金(吊子一体型)		吊子工法	×	板厚	mm	0.35mm未満
	材質	<input type="checkbox"/> ガルバリウム鋼板	銅板	×	屋根材名称 (例: アイジー工業 スーパーガルテクト)		
	形状				A	mm	ショート 130mm~250mm○ ロング 250mm~370mm○
					B	mm	16mm以下○
					C	mm	10mm以上○
固定ビス	呼び径 (d) 4.8 mm以上、座面径 (D)10 mm以上 長さ (L)25 mm以上の全ねじ 固定ピッチ : 303mm以下						
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報					設置条件※2		
勾配	寸			2寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ × Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板			小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地× OSB× パーチクルボード×			
	板厚	mm		12mm以上○			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ	mm		455mm以下○			

特記

※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>

※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。

※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。