


お問合せやお見積りは **こちら**  ※お見積りはレイアウトが必須です

office@eisin-sunlock.net



3, 【スレート、アスファルトシングル屋根】 栄信製架台 現調シート

○;条件内 ×;条件外(設置不可)

物件名				調査日	年	月	日
調査担当者名 (社名)	TEL/FAX			e-mail			
モジュール型番	モジュール寸法		×	×			
設置住所				垂直積雪量	cm	基準風速	m/s
屋根材	<input type="checkbox"/> スレート		<input type="checkbox"/> スリット有り	<input type="checkbox"/> スリット無し	厚み	mm	4.5~6.5mm○
			屋根材名称		(例: KMEW コロニアルグラスサ)		
	<input type="checkbox"/> アスファルトシングル		屋根材名称		(例: ニチハ アルマ)		
希望金具※1	<input type="checkbox"/> 垂木固定 ラックレス仕様 ※アスファルトシングル×			<input type="checkbox"/> 野地板固定 ラックレス仕様			
	<input type="checkbox"/> 垂木固定 縦ラック仕様			<input type="checkbox"/> 野地板固定 縦ラック仕様			
屋根図面	<input type="checkbox"/> 屋根伏図		<input type="checkbox"/> 矩形図		<input type="checkbox"/> 立面図		
現調情報				設置条件※2			
勾配	寸			2.5寸以上~10寸以下○			
設置高さ	m			10m以下○ ※それ以上は個別検討対応			
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> Ⅱ <input type="checkbox"/> Ⅲ、Ⅳ			Ⅰ× Ⅱは個別検討対応			
野地板	<input type="checkbox"/> 構造用合板 <input type="checkbox"/> OSB <input type="checkbox"/> パーティクルボード (日本ノボパン製 GRIX)			12mm以上○			
	板厚	mm					
	<input type="checkbox"/> その他()			小幅板(バラ板)× 木毛セメント板× 耐火野地×			
ルーフィング	<input type="checkbox"/> アスファルトルーフィング相当以上			透湿ルーフィング× 高分子系× 杉皮× 油紙×			
	傷・破れ・劣化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		有× 無○			
垂木	幅	mm	高さ	mm	幅38mm以上○ 高さ40mm以上○		
	ピッチ		mm		垂木固定;500mm以下○ 野地板固定;606mm以下○		

特記

- ※1 金具選定は弊社HPより参照下さい。(屋根材名称必須) <http://www.eisin-sunlock.net/search/search.html>
- ※1 設置住所の垂直積雪量、基準風速より希望金具で設置出来ない場合があります。
- ※2 設置条件を満たしていない屋根へは設置不可となります。