## お問合せやお見積りはこちらい※お見積りはレイアウトが必須です

## office@eisin-sunlock.net 10,【重ね式折板屋根】 栄信製架台 現調シート

							0;	条件内	×;条	件外	(設置不可)
物件名				調査日				年		月	日
調査担当者名 (社名)			TEL/FAX			e-mail				•	
モジュール型番				モジュール寸法				×			×
<u>設置住所</u>				垂直積雪量		雪量		cm	基準風速		m/s
<u>屋根材</u>		]重ね式折	板	屋根材名称			(例: セキノ興産 SS-600型)				
	板厚		0.5mm以上O	ペフ厚み			mm		4mm以下O		
				A上底 <del>←→→</del>			А	mn		30mm以上O	
				1, (1)			В	mm		40mm以上O	
	形状	で (ション)							mm	mm以上O	
		(マ皇の科)			\			※屋根材の裏の隙間が確認出来ない場合は、事前に図面などで40mm以上の、隙間があるかご確認ください。			
対応金具	□ワンカチ										
屋根図面	□屋根伏図			□矩形図			□立面図				
	現調情報						設置条件※2				
<u> </u>	寸						0寸以上~3寸以下〇				
<u>設置高さ</u>	m						10m以下〇 ※それ以上は個別検討対応				
<u>地表面粗度区分</u>							I× Ⅱは個別検討対応				
特記 ※1 設置住所の垂直 ※2 設置条件を満れ					 「あります	0					